



Transporter 750 H / 750 E

- ◆ En solid transporter til kirkegårde, planteskoler, parker og lign.
- ◆ Vælg mellem benzinmodellen med hydrostatisk transmission eller elmodellen med SEM-styring. Begge har automatisk bremsning og er særdeles lette at betjene.
- ◆ Med frontmonteret lad er der optimal oversigt, og den lave indstigningshøjde og læssehøjde letter det daglige arbejde.
- ◆ Den moderne Lombardini OHC-Motor med direkte monterede hydraulikpumper sikrer minimalt vedligehold.
- ◆ Med et udvalg af tilbehør kan maskinen tilpasses specifikke opgaver og kundeønsker.

Data:

	750 H	750 E
Lasteevne:	750 kg	750 kg
Mål:		
Sporvidde (standarddæk udvendigt)	900 mm	900 mm
Max.-bredde	1010 mm	1010 mm
Længde	2450 mm	
Ladhøjde (bund)	570 mm	570 mm
Ladbredde	950 mm	950 mm
Ladlængde	1400 mm	1400 mm
Ladsider	220 mm	220 mm
Dækstørrelse	18x7.00-8	18x7.00-8
Tip:	Hydraulisk Dobbeltvirkende	EI-hydraulisk Dobbeltvirkende
Motor:	Honda GX 390 elstart, 10A ladning	2,6 kW SEM, 36 V
Transmission:	Hydrostatpumpe og hjulmotorer	Differentialeksel
Bremser:	Tromlebremser	Hydrauliske tromlebremser m. mekanisk P-bremse
Max.-hastighed:	12 km/t	14 km/t
Tilbehør:		
Ekstra ladsider 220 mm		
Rive		
Miljørive		
Traktordæk		
Anhængertræk		
Lysudstyr		
Drejelad		

Forhandler: