

TRANSPORTER 1200 E

SOLID TRANSPORTER MED HØJ LASTEEVNE

- Solid transporter med lasteevne 1200 kg og hydraulisk 3-vejs tip
- God førerkomfort med affjedring i forhjul og fører- og passagersæde
- Brede hjul der minimerer belastningen fra vejens ujævnheder
- Lav indstigningshøjde
- Maskinen er som standard udstyret med hydraulisk servostyring
- Kraftig AC motor der sikrer god trækraft under alle forhold
- Stor batterikapacitet



Ekstra udstyr, bl.a:

- Kabine åben/lukket
- Ekstra ladsider
- Større lad
- Anhængertræk kugle/gaffel
- Vandtank 1000 l
- Elektrisk vandpumpe
- Løvsugeudstyr



Data 1200 E:

Lasteevne:	1200 kg
Hovedmål:	
Sporvidde (Standarddæk udvendigt)	1100 mm
Max. bredde	1150 mm
Længde	2950 mm
Højde med kabine	1900 mm
Indstigningshøjde	280 mm
Ladhøjde (bund)	750 mm
Ladbredde	1100 mm
Ladlængde	1700 mm
Ladsider	300 mm aluminium
Dækstørrelse for bag	20 x 8.00 – 10 (Ø500 x 200 mm) 23 x 8.50 – 12 (Ø575 x 210)
Tip:	El-hydraulisk 3-vejs
Motor:	48V AC 6,5 kW
Transmission:	Differentialeaksel
Dæk:	Græsdæk for og bag
Driftsbremse:	Tromlebremse, hydraulisk
Parkeringsbremse:	Tromlebremse, mekanisk
Styretøj:	Servo / hydraulisk
Affjedring for: bag:	100% uafhængig med støddæmper Uaffjedret
Sæder:	Affjedret fører- og passagersæde
Hastighed, lav: Høj:	12 km/t frem og bak 20 km/t frem, 12 km/t bak
Batterikapacitet:	300 Ah
Ladeapparat:	35A HF til 220V stikkontakt
Lysudstyr:	Komplet, inkl. havariblink