

TRANSPORTER 750 E

MANØVREDYGTIG ALLROUND-MASKINE

- En solid transporter til kirkegårde, planteskoler, parker og lign.
- Elmodel med SEM-styring og automatisk bremsning
- Let betjening og vedligehold
- Med frontmonteret lad er der optimal oversigt, og den lave indstigningshøjde og læsehøjde letter det daglige arbejde.
- Med et udvalg af tilbehør kan maskinen tilpasses specifikke opgaver og kundeønsker



Ekstra udstyr, bl.a:

- Drejelad
- Ekstra ladsider
- Ladforlænger
- Anhængertræk
- Baglift
- Rive (flere typer)
- Lysudstyr
- Vandingsudstyr



Data:

Lasteevne:	750 E 750 kg
Mål:	
Sporvidde (standarddæk udvendigt)	900 mm
Max.-bredde	1010 mm
Længde	2450 mm
Ladhøjde (bund)	570 mm
Ladbredde	950 mm
Ladlængde	1400 mm
Ladsider	220 mm
Dækstørrelse	18x7.00-8
Tip:	El-hydraulisk Dobbeltvirkende
Motor:	2,6 kW SEM, 36 V
Transmission:	Differentialeaksel
Bremser:	Hydrauliske tromlebremser m. mekanisk P-bremse
Max.-hastighed:	14 km/t
Tilbehør:	Ekstra ladsider 220 mm Rive Miljørive Traktordæk Anhængertræk Lysudstyr Drejelas