

# TRANSPORTER 1200 E

SOLID TRANSPORTER MED HØJ LASTEEVNE

- Solid transporter med lasteevne 1200 kg og hydraulisk 3-vejs tip
- God førerkomfort med affjedring i forhjul og fører- og passagersæde
- Brede hjul der minimerer belastningen fra vejens ujævnheder
- Lav indstigningshøjde
- Maskinen er som standard udstyret med hydraulisk servostyring
- Kraftig AC motor der sikrer god trækraft under alle forhold
- Stor batterikapacitet



## Ekstra udstyr, bl.a:

- Kabine åben/lukket
- Ekstra ladsider
- Større lad
- Anhængertræk kugle/gaffel
- Vandtank 1000 l
- Elektrisk vandpumpe
- Løvsugeudstyr



## Data 1200 E:

<b>Lasteevne:</b>	1200 kg
<b>Hovedmål:</b>	
Sporvidde (Standarddæk udvendigt)	1100 mm
Max. bredde	1150 mm
Længde	2950 mm
Højde med kabine	1900 mm
Indstigningshøjde	280 mm
Ladhøjde (bund)	750 mm
Ladbredde	1100 mm
Ladlængde	1700 mm
Ladsider	300 mm aluminium
Dækstørrelse for	20 x 8.00 – 10 (Ø500 x 200 mm)
bag	23 x 8.50 – 12 (Ø575 x 210)
<b>Tip:</b>	El-hydraulisk 3-vejs
<b>Motor:</b>	48V AC 6,5 kW
<b>Transmission:</b>	Differentialeaksel
<b>Dæk:</b>	Græsdæk for og bag
<b>Driftsbremse:</b>	Tromlebremse, hydraulisk
<b>Parkeringsbremse:</b>	Tromlebremse, mekanisk
<b>Styretøj:</b>	Servo / hydraulisk
<b>Affjedring for:</b>	100% uafhængig med støddæmper
bag:	Uaffjedret
<b>Sæder:</b>	Affjedret fører- og passagersæde
<b>Hastighed, lav:</b>	12 km/t frem og bak
Høj:	20 km/t frem, 12 km/t bak
<b>Batterikapacitet:</b>	300 Ah
<b>Ladeapparat:</b>	35A HF til 220V stikkontakt
<b>Lysudstyr:</b>	Komplet, inkl. havariblink